



DEKORA PRIMER

Doskonale przylegający grunt do systemu Dekora

OPIS

Doskonale przylegający grunt jednoskładnikowy specjalnie do systemu **DEKORA**. Nadaje się do zatopienia siatki zbrojącej z włókna szklanego.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do użycia jako podkład mocujący do starych płytek, po ich odtłuszczeniu i wyczyszczeniu, jednolitych i odpylonych wylewek i podłóg z twardego betonu.

ZALETY

- doskonała moc kotwienia również mało chłonnych powierzchniach
- wyrównuje absorpcję, eliminując zacienienia fug między płytkami
- ułatwia stosowanie w pionie
- doskonała wytrzymałość

ZASTOSOWANIE

Podłoże cementowe musi być dokładnie zbadane, aby mieć pewność, że jest ono odpowiednią podstawą, pozbawioną pyłu i brakujących części; w przeciwnym razie, należy dokonać uzupełnienia przy użyciu **Epoksydowego Środka Uzupełniającego EP 117** rozcieńczonego z wodą w stosunku 1: 5-1:6, a brakujące części należy zastąpić przy użyciu **RESTOFIX**. W tej chwili rozprowadzić jedną warstwę produktu przy użyciu gładkiej łopatkii stalowej. Płytki muszą być odtłuszczone i starannie oczyszczone. Sprawdzić doskonałą przyczepność płytek do podłoża i, a w przypadku, gdy niektóre z nich słabo przylegają, usunąć je i wypełnić brakujące części produktem **RESTOFIX**. Przed przystąpieniem do kolejnego kroku odczekać na wyschnięcie zaprawy. W tej chwili nałożyć łopatką stalową jedną warstwę **DEKORA PRIMER** z zatopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego 160 g/m² odporną na zasady; zaleca się wykonanie końcowych etapów, nakładając grunt poprzecznie w stosunku do fugi. Odczekać około 2 godz. w temperaturze 20°C i, po upewnieniu się, że Grunt nie zawiera pyłu i jest gotowy do kolejnej fazy cyklu, przystąpić do nakładania podkładu **DEKORA FONDO**.

Zużycie : 500-800 g/m² na podłożach cementowych - 1,5 kg/ m² na płytkach

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są prawdziwe i zgodne w czasie rzeczywistym z naszą najlepszą i aktualną wiedzą. W zależności od dokładności różnych etapów aplikacji, wobec których nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, mogą wystąpić różnice. W związku z tym, nasza gwarancja ogranicza się do jakości i stałości produktu opisanego w niniejszej instrukcji.

z.i. Nord Loc. Istrago – via Valcellina, 26 33097-Spilimbergo (PN)-Italy telefon – **0427 615102** fax – **0427 615103**
www.phoenix-edilizia.com info@phoenix.it