





-  COTTO AND STONE TREATMENT
 TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
 TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
 OCHRONA I KONSERWACJA CERAMIKI I KAMIENIA NATURALNEGO



DRY TOP

Preparat zabezpieczający przed plamami o właściwościach olejoodpornych i hydrofobowych

Opis

Preparat DRY TOP jest środkiem opartym na bazie oligomerów o niskiej masie cząsteczkowej i zmodyfikowanej funkcyjności oraz na bazie roztworów polimerów w rozpuszczalniku.

Preparat charakteryzuje się wysokim stopniem przenikania, a po wyschnięciu doskonale chroni powierzchnię przed wodą i plamami.

Preparat DRY TOP nadaje powierzchni lekko wilgotny wygląd, ożywiając jej barwę.

Zastosowanie

Preparat DRY TOP jest stosowany jako środek o właściwościach olejoodpornych i hydrofobowych, zabezpieczający przed plamami powierzchnie z połyskiem lub porowate, takie jak:

- gres porcelanowy;
- marmur polerowany jak i o szorstkiej powierzchni, piaskowany lub młotkowany;
- granit polerowany lub o szorstkiej powierzchni;
- klinkier porowaty;
- drewno nielakierowane.

Sposób użycia

Preparat DRY TOP należy nakładać na powierzchnie dokładnie oczyszczone z pyłów, zabrudzeń i innych materiałów, przy czym powierzchnie te muszą być całkowicie suche.

Powierzchnie szorstkie:

nałożyć dwie, cienkie warstwy za pomocą wałka lub pędzla, w odstępie 24h między warstwami.

Powierzchnie szlifowane:

nanieść niewielką ilość produktu na powierzchnię i rozprowadzić go:

- za pomocą szmatki w przypadku stołów, blatów, parapetów itp.;
- za pomocą szczotki i jutowej ścierki w przypadku posadzki.

Zużycie

zmiennie od 30 do 60 ml/m².

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia

- ✓ Aby móc ponownie korzystać z impregnowanej powierzchni należy odczekać co najmniej 24 godziny, aby umożliwić osiągnięcie minimalnego stopnia dojrzewania środka czynnego.
- ✓ Wyrób jest łatwopalny, więc musi być stosowany z dala od ognia. Nie palić podczas nakładania.
- ✓ Zapoznać się z kartą bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Gęstość	g/cm ³	0,85 ± 0,05
Lepkość ISO 3219	mPa·s	40 ± 15
Kąt przylegania	stopnie	> 110
Hydrofobowość po zanurzeniu	%	> 80

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli.

Pakowanie i magazynowanie

DRY TOP jest dostępny w pojemnikach 1 i 5 litrów.

Przechowywać w temperaturze +4 do +30°C przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem

- EN** COTTO AND STONE TREATMENT
- IT** TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
- FR** TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
- PL** OCHRONA I KONSERWACJA CERAMIKI I KAMIENIA NATURALNEGO



DRY TOP

Preparat zabezpieczający przed plamami
o właściwościach olejoodpornych i
hydrofobowych

przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

05.04.1998

