





-  COTTO AND STONE TREATMENT
-  TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
-  TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
-  OCHRONA I KONSERWACJA CERAMIKI I KAMIENIA NATURALNEGO



Karta Danych Technicznych
NORDCOTTO W LUX

Błyszczący środek impregnujący do płytek i innych materiałów chłonnych

Opis

NORDCOTTO W LUX to środek emulsyjny, który po nałożeniu na podłogę z terakoty lub innego, naturalnego chłonnego materiału (kamienia, drewna, itp.), impregnuje i nadaje intensywnie błyszczący wygląd.

Zastosowanie

NORDCOTTO W LUX zazwyczaj stosowany jest w celu uzyskania efektu estetycznego i impregnującego. Nakładany jest na terakotę lub inne chłonne materiały podłogowe, zawsze wtedy, gdy chce się uzyskać błyszczący wygląd, lekko stonowany i bardzo jednolity. NORDCOTTO W LUX, stanowi część „**EKOLOGICZNEJ LINII PRODUKTÓW**”, którą wybierają ci, którzy do wykończenia terakoty pragną użyć materiałów bez rozpuszczalników i tym samym wyjątkowo przyjaznych środowisku.

Zalety

NORDCOTTO W LUX może być z powodzeniem nakładany na wszystkie chłonne powierzchnie, również w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji

Nakładanie

Na podłogę ułożoną przynajmniej przed 30 dniami, całkowicie suchą i czystą, nałożyć dwie warstwy środka NORDCOTTO W LUX, w odstępach co najmniej 6 godzin.

Po podłodze będzie można chodzić już po upływie 24 godzin, w temperaturze 20°C.

Najlepszą metodą nakładania jest bez wątpienia szczotka do rozprowadzania wosku. Dzięki jej zastosowaniu unika się tworzenia nadmiernej ilości piany w trakcie wykańczania.

W przypadku dużych powierzchni środek można nakładać rozpylaczem o niskim ciśnieniu, po czym należy lekko poprawić szczotką do rozprowadzania wosku.

Zużycie

Średnie zużycie: 0,15 litra/m².

Ostrzeżenia i inne wskazówki

Produkt nie jest niebezpieczny; mimo to zalecamy zapoznanie się z treścią Karty Bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

gęstość, UNI 8310	g/cm ³	1,05 ± 0,05
lepkość, ISO 3219	mPa·s	20 ± 5
czas schnięcia powierzchniowego, UNI 8904	min	30 ± 5
temperatura stosowania	°C	da +10 a +30

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli.





Pakowanie i magazynowanie

NORDCOTTO DRY jest dostępny w 1 litrowych butelkach oraz 5 i 25 litrowych pojemnikach.

Każda etykieta zawiera nazwę produktu i metodę aplikacji. Przechowywać w zadaszonym miejscu, w temperaturze od +4 do +30°C.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejściem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej: w razie wątpliwości, sprawdzić w dziale "KATALOG" datę edycji.

-  EN COTTO AND STONE TREATMENT
-  IT TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
-  FR TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
-  PL OCHRONA I KONSERWACJA CERAMIKI I KAMIENIA NATURALNEGO



Karta Danych Technicznych

NORDCOTTO W LUX

Błyszczący środek impregnujący
do płytek i innych materiałów chłonnych

Edycja

28.09.2012

